




DALLE ENGAGONNEE : GUIDE DE PREPARATION




Terrassement

Définissez la zone de stationnement, puis décaissez la surface sur 45 à 50 cm. Cela comprend l'épaisseur des dalles qui est de 4 cm. Après avoir effectué le terrassement, assurez-vous de la perméabilité du support, puis mettre un géotextile anti-contaminant.




Couche de type 0/31.5

Afin de garantir une stabilité à votre stationnement, apportez une couche granulaire de type 0/31.5 sur + ou - 20 cm et compactez.



Couche de fondation

Réalisez un mélange terre / pierre, celui-ci sera composé de 70% de pierre et 30% de terre. Mise en œuvre du mélange terre / pierre sur + ou - 20 cm, à compacter par couches successives. La fondation doit assurer à la fois une bonne portance, un bon drainage et une bonne fertilité.



Lit de pose

En surface, il est nécessaire de prévoir la mise en œuvre d'une couche de réglage fertile de type terreau d'une épaisseur de 2 à 4 cm.



Pose des dalles

Commencez la pose à une extrémité du chantier en positionnant le système de fixation dans le sens de l'avancement. Clipsez les dalles les unes avec les autres grâce à leurs structures. Découvrez la méthode de pose en vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=WR-q15rMyc4&t=1s>



Découpes et entretien

Les découpes sont effectuées en utilisant une disceuse. Privilégiez les coupes dans les zones où les sollicitations dues à la circulation sont moindres. Prévoir un entretien classique pour un gazon : désherbage, tonte et fertilisation.